



SCHEMAT - LOKALIZACJA MIESZKANIA

MIESZKANIE NR A.6.22
PIĘTRO 5

POWIERZCHNIA MIESZKAŃ WG NORMY PN-ISO 9836:1997

NR	NAZWA	POWIERZCHNIA (m2)
A.6.22-1	HOL	7.96
A.6.22-2	SALON+ANEKS KUCHENNY	18.01
A.6.22-3	POKÓJ	11.71
A.6.22-4	POKÓJ	12.77
A.6.22-5	ŁAZIENKA	4.79
RAZEM		55.24
A.6.22-6	BALKON	3.59

- Powierzchnie pomieszczeń zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997.
- Podane wymiary uwzględniają wykończenie ścian (tynku). Przyjęto grubość tynku 1,5cm.
- Naruszenie elementów konstrukcji jest zabronione.
- Niniejsza karta katalogowa nie stanowi wiążącego opisu technicznego prezentowanego lokalu.
- Na etapie realizacji obiektu, mogą wystąpić korekty w powierzchni lokalu, wymiarów pomieszczeń i układzie ścian.
- Niniejsza karta katalogowa przedstawia przykładową aranżację mieszkania.

Rysunek objęty prawami autorskimi firmy:
 DEDECO Spółka z o.o. "Warszawa" Sp.k.

Przedstawione plany nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawnych.

BIURO SPRZEDAŻY:
 tel.(22) 370 25 21
 ul.Korkowa 163A lokal nr 50
 Warszawa
 www.osiedleprzylesie.pl

DEDECO
 biuro architektoniczne

DEDECO Spółka z o.o. "Warszawa" Sp.k.
 01-678 Warszawa, ul. Cząstkowska 32
 T: +48 22 63 97 680, F: +48 22 63 97 682

LEGENDA INSTALACJI W MIESZKANIACH:

##Ox	- wypust 400V, 3-fazowy z puszką podtynkową zasilanie kucharki,	♂	- wyłącznik 1-biegunowy, 10A, IP20	⌋	- gniazdo pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20
RTV	- gniazdo RTV	♂	- wyłącznik 1-biegunowy, szczelny 10A, IP44	⌋	- dwa gniazda pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, pod wspólną ramką, IP20
τ	- gniazdo 2xRJ45	♂	- wyłącznik 2-biegunowy, 10A, IP20	⌋	- dwa gniazda pojedyncze szczelne 230V/16A z bolcem ochronnym, pod wspólną ramką, IP44
PE	- wypust systemu połączeń wyrównawczych	♂	- wyłącznik 2-biegunowy, szczelny 10A, IP44	⌋	- gniazdo pojedyncze szczelne 230V/16A z bolcem ochronnym, IP44
⊗	- wypust oświetleniowy ścienny	♂	- wyłącznik schodowy, 10A, IP20	P	- zasilanie pralki
⊗	- wypust oświetleniowy sufitowy	♂	- wyłącznik schodowy, szczelny 10A, IP44	Z	- zasilanie zmywarki
TSM	- tablica mieszkaniowa teleteleczniczna	♂	- łącznik krzyżowy	L	- zasilanie lodówki
⌋	- tablica mieszkaniowa elektryczna			OSW	- zasilanie podświetlenia szafek
☎	- domofon lokalowy			OK	- zasilanie okapu
				PK	- zasilanie piekarnika

0 1 2m

