



OSIEDLE PRZY LESIE III
 BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
 Z GARAŻEM PODZIEMNYM
 UL. KORKOWA 161/163, WARSZAWA WAWER

MIESZKANIE NR B.3.17

KONDYGNACJA 3
 PIĘTRO 2


2 pok.

54,95m²

POW. WG PN-ISO 9836:1997

unimax
 DEVELOPMENT

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 PROJEKT IV SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 WARSZAWA, UL. OKOPOWA 56



SCHEMAT - LOKALIZACJA MIESZKANIA

MIESZKANIE NR B.3.17
PIĘTRO 2

POWIERZCHNIA MIESZKAŃ WG NORMY PN-ISO 9836:1997

NR	NAZWA	POWIERZCHNIA (m2)
B.3.17-1	HOL	7.82
B.3.17-2	SALON	18.48
B.3.17-3	KUCHNIA	9.44
B.3.17-4	POKÓJ	14.12
B.3.17-5	ŁAZIENKA	5.09
RAZEM		54.95
B.3.17-6	BALKON	3.59

- Powierzchnie pomieszczeń zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997.
- Podane wymiary uwzględniają wykończenie ścian (tynku). Przyjęto grubość tynku 1,5cm.
- Naruszenie elementów konstrukcji jest zabronione.
- Niniejsza karta katalogowa nie stanowi wiążącego opisu technicznego prezentowanego lokalu.
- Na etapie realizacji obiektu, mogą wystąpić korekty w powierzchni lokalu, wymiarów pomieszczeń i układzie ścian.
- Niniejsza karta katalogowa przedstawia przykładową aranżację mieszkania.

Rysunek objęty prawami autorskimi firmy:
 DEDECO Spółka z o.o. "Warszawa" Sp.k.

Przedstawione plany nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawnych.

BIURO SPRZEDAŻY:
 tel.(22) 370 25 21
 ul.Korkowa 163A lokal nr 50
 Warszawa
 www.osiedleprzylesie.pl

DEDECO
 biuro architektoniczne

DEDECO Spółka z o.o. "Warszawa" Sp.k.
 01-678 Warszawa, ul. Cząstkowska 32
 T: +48 22 63 97 680, F: +48 22 63 97 682

LEGENDA INSTALACJI W MIESZKANIACH:

##Ox	- wypust 400V, 3-fazowy z puszką podtynkową zasilanie kuchenki,
RTV	- gniazdo RTV
T	- gniazdo 2xRJ45
PE-III	- wypust systemu połączeń wyrównawczych
⊗	- wypust oświetleniowy ścienny
⊗	- wypust oświetleniowy sufitowy
TSM	- tablica mieszkaniowa teleteleczniczna
⊞	- tablica mieszkaniowa elektryczna
☎	- domofon lokalowy

♂	- wyłącznik 1-biegunowy, 10A, IP20
♂	- wyłącznik 1-biegunowy, szczelny 10A, IP44
♂	- wyłącznik 2-biegunowy, 10A, IP20
♂	- wyłącznik 2-biegunowy, szczelny 10A, IP44
♂	- wyłącznik schodowy, 10A, IP20
♂	- wyłącznik schodowy, szczelny 10A, IP44
⊗	- łącznik krzyżowy

⊞	- gniazdo pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20
⊞	- dwa gniazda pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, pod wspólną ramką, IP20
⊞	- dwa gniazda pojedyncze szczelne 230V/16A z bolcem ochronnym, pod wspólną ramką, IP44
⊞	- gniazdo pojedyncze szczelne 230V/16A z bolcem ochronnym, IP44
P	- zasilanie pralki
Z	- zasilanie zmywarki
L	- zasilanie lodówki
OSW	- zasilanie podświetlenia szafek
OK	- zasilanie okapu
PK	- zasilanie piekarnika

0 1 2m

