



SCHEMAT - LOKALIZACJA MIESZKANIA

**MIESZKANIE NR B.5.31**  
**PIĘTRO 4**

POWIERZCHNIA MIESZKAŃ WG NORMY PN-ISO 9836:1997

NR	NAZWA	POWIERZCHNIA (m2)
B.5.31-1	HOL	5.02
B.5.31-2	SALON+ANEKS KUCHENNY	32.36
B.5.31-3	POKÓJ	8.96
B.5.31-4	ŁAZIENKA	5.15
RAZEM		51.49
B.5.31-5	BALKON	7.17
B.5.31-6	TARAS	37.23
		44.40

- Powierzchnie pomieszczeń zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997.
- Podane wymiary uwzględniają wykończenie ścian (tynku). Przyjęto grubość tynku 1,5cm.
- Naruszenie elementów konstrukcji jest zabronione.
- Niniejsza karta katalogowa nie stanowi wiążącego opisu technicznego prezentowanego lokalu.
- Na etapie realizacji obiektu, mogą wystąpić korekty w powierzchni lokalu, wymiarów pomieszczeń i układzie ścian.
- Niniejsza karta katalogowa przedstawia przykładową aranżację mieszkania.

Rysunek objęty prawami autorskimi firmy:  
 DEDECO Spółka z o.o. "Warszawa" Sp.k.

Przedstawione plany nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawnych.

**BIURO SPRZEDAŻY:**  
 tel.(22) 370 25 21  
 ul.Korkowa 163A lokal nr 50  
 Warszawa  
 www.osiedleprzylesie.pl

**DEDECO**  
 biuro architektoniczne

DEDECO Spółka z o.o. "Warszawa" Sp.k.  
 01-678 Warszawa, ul. Cząstkowska 32  
 T: +48 22 63 97 680, F: +48 22 63 97 682

LEGENDA INSTALACJI W MIESZKANIACH:

##Ox - wypust 400V, 3-fazowy z puszką podtynkową zasilanie kuchenki,	♂ - wyłącznik 1-biegunowy, 10A, IP20	⌋ - gniazdo pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20
RTV ] - gniazdo RTV	♂ - wyłącznik 1-biegunowy, szczelny 10A, IP44	⌋ - dwa gniazda pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, pod wspólną ramką, IP20
τ ] - gniazdo 2xRJ45	♂ - wyłącznik 2-biegunowy, 10A, IP20	⌋ - dwa gniazda pojedyncze szczelne 230V/16A z bolcem ochronnym, pod wspólną ramką, IP44
PE    - wypust systemu połączeń wyrównawczych	♂ - wyłącznik 2-biegunowy, szczelny 10A, IP44	⌋ - gniazdo pojedyncze szczelne 230V/16A z bolcem ochronnym, IP44
⊗ - wypust oświetleniowy ścienny	♂ - wyłącznik schodowy, 10A, IP20	P - zasilanie pralki
⊗ - wypust oświetleniowy sufitowy	♂ - wyłącznik schodowy, szczelny 10A, IP44	Z - zasilanie zmywarki
TSM - tablica mieszkaniowa teletechniczna	⊗ - łącznik krzyżowy	L - zasilanie lodówki
⌋ - tablica mieszkaniowa elektryczna		OSW - zasilanie podświetlenia szafek
⌋ - domofon lokalowy		OK - zasilanie okapu
		PK - zasilanie piekarnika

