



SCHEMAT - LOKALIZACJA MIESZKANIA

MIESZKANIE NR C.2.14
PIĘTRO 1

POWIERZCHNIA MIESZKAŃ WG NORMY PN-ISO 9836:1997

NR	NAZWA	POWIERZCHNIA (m ²)
C.2.14-1	HOL	9.66
C.2.14-2	SALON+ANEKS KUCHENNY	25.74
C.2.14-3	POKÓJ	14.36
C.2.14-4	POKÓJ	10.03
C.2.14-5	ŁAZIENKA	5.96
RAZEM		65.75
C.2.14-6	BALKON	4.30

- Powierzchnie pomieszczeń zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997.
- Podane wymiary uwzględniają wykończenie ścian (tynku). Przyjęto grubość tynku 1,5cm.
- Naruszenie elementów konstrukcji jest zabronione.
- Niniejsza karta katalogowa nie stanowi wiążącego opisu technicznego prezentowanego lokalu.
- Na etapie realizacji obiektu, mogą wystąpić korekty w powierzchni lokalu, wymiarów pomieszczeń i układzie ścian.
- Niniejsza karta katalogowa przedstawia przykładową aranżację mieszkania.

Rysunek objęty prawami autorskimi firmy:
 DEDECO Spółka z o.o. "Warszawa" Sp.k.

Przedstawione plany nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawnych.

BIURO SPRZEDAŻY:
 tel.(22) 370 25 21
 ul.Korkowa 163A lokal nr 50
 Warszawa
 www.osiedleprzylesie.pl

DEDECO
 biuro architektoniczne

DEDECO Spółka z o.o. "Warszawa" Sp.k.
 01-678 Warszawa, ul. Cząstkowska 32
 T: +48 22 63 97 680, F: +48 22 63 97 682

LEGENDA INSTALACJI W MIESZKANIACH:

##Ox - wypust 400V, 3-fazowy z puszką podtynkową zasilanie kucharki,	♂ - wyłącznik 1-biegunowy, 10A, IP20	⌋ - gniazdo pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20
RTV] - gniazdo RTV	♂ - wyłącznik 1-biegunowy, szczelny 10A, IP44	⌋ - dwa gniazda pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, pod wspólną ramką, IP20
τ] - gniazdo 2xRJ45	♂ - wyłącznik 2-biegunowy, 10A, IP20	⌋ - dwa gniazda pojedyncze szczelne 230V/16A z bolcem ochronnym, pod wspólną ramką, IP44
PE - wypust systemu połączeń wyrównawczych	♂ - wyłącznik 2-biegunowy, szczelny 10A, IP44	⌋ - gniazdo pojedyncze szczelne 230V/16A z bolcem ochronnym, IP44
⊗ - wypust oświetleniowy ścienny	♂ - wyłącznik schodowy, 10A, IP20	P - zasilanie pralki
⊗ - wypust oświetleniowy sufitowy	♂ - wyłącznik schodowy, szczelny 10A, IP44	Z - zasilanie zmywarki
TSM - tablica mieszkaniowa teletechniczna	⊗ - łącznik krzyżowy	L - zasilanie lodówki
⌋ - tablica mieszkaniowa elektryczna		OSW - zasilanie podświetlenia szafek
⌋ - domofon lokalowy		OK - zasilanie okapu
		PK - zasilanie piekarnika

0 1 2m

