



SCHEMAT - LOKALIZACJA MIESZKANIA

MIESZKANIE NR C.3.24
PIĘTRO 2

POWIERZCHNIA MIESZKAŃ WG NORMY PN-ISO 9836:1997

NR	NAZWA	POWIERZCHNIA (m2)
C.3.24-1	HOL	4.48
C.3.24-2	SALON+ANEKS KUCHENNY	20.82
C.3.24-3	POKÓJ	13.55
C.3.24-4	ŁAZIENKA	4.47
C.3.24-5	GARDEROBA	4.88
RAZEM		48.20
C.3.24-6	BALKON	4.30

- Powierzchnie pomieszczeń zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997.
- Podane wymiary uwzględniają wykończenie ścian (tynku). Przyjęto grubość tynku 1,5cm.
- Naruszenie elementów konstrukcji jest zabronione.
- Niniejsza karta katalogowa nie stanowi wiążącego opisu technicznego prezentowanego lokalu.
- Na etapie realizacji obiektu, mogą wystąpić korekty w powierzchni lokalu, wymiarów pomieszczeń i układzie ścian.
- Niniejsza karta katalogowa przedstawia przykładową aranżację mieszkania.

Rysunek objęty prawami autorskimi firmy:
 DEDECO Spółka z o.o. "Warszawa" Sp.k.

Przedstawione plany nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawnych.

BIURO SPRZEDAŻY:

tel.(22) 370 25 21
 ul.Korkowa 163A lokal nr 50
 Warszawa
 www.osiedleprzylesie.pl

DEDECO
 biuro architektoniczne

DEDECO Spółka z o.o. "Warszawa" Sp.k.
 01-678 Warszawa, ul. Cząstkowska 32
 T: +48 22 63 97 680, F: +48 22 63 97 682

LEGENDA INSTALACJI W MIESZKANIACH:

##OX	- wypust 400V, 3-fazowy z puszką podtynkową zasilanie kuchni,
RTV	- gniazdo RTV
T	- gniazdo 2xRJ45
PE	- wypust systemu połączeń wyrównawczych
⊗	- wypust oświetleniowy ścienny
⊗	- wypust oświetleniowy sufitowy
TSM	- tablica mieszkaniowa teletechniczna
⊞	- tablica mieszkaniowa elektryczna
☎	- domofon lokalowy

⊗	- wyłącznik 1-biegunowy, 10A, IP20	⊞	- gniazdo pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20
⊗	- wyłącznik 1-biegunowy, szczelny 10A, IP44	⊞	- dwa gniazda pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, pod wspólną ramką, IP20
⊗	- wyłącznik 2-biegunowy, 10A, IP20	⊞	- dwa gniazda pojedyncze szczelne 230V/16A z bolcem ochronnym, pod wspólną ramką, IP44
⊗	- wyłącznik 2-biegunowy, szczelny 10A, IP44	⊞	- gniazdo pojedyncze szczelne 230V/16A z bolcem ochronnym, IP44
⊗	- wyłącznik schodowy, 10A, IP20	P	- zasilanie pralki
⊗	- wyłącznik schodowy, szczelny 10A, IP44	Z	- zasilanie zmywarki
⊗	- łącznik krzyżowy	L	- zasilanie lodówki
		OSW	- zasilanie podświetlenia szafek
		OK	- zasilanie okapu
		PK	- zasilanie piekarnika

