OSIEDLE PRZY LESIE III

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Z GARAŻEM PODZIEMNYM
UL. KORKOWA 161/163, WARSZAWA WAWER


MIESZKANIE NR A.2.03


KONDYGNACJA 2
PIĘTRO 1

3 pok.

54,19m²
POW. WG PN-ISO 9836:1997

unimax DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PROJEKT IV SPÓŁKA KOMANDYTOWA
WARSZAWA, UL. OKOPOWA 56





SCHEMAT - LOKALIZACJA MIESZKANIA

MIESZKANIE NR A.2.03
PIĘTRO 1

POWIERZCHNIA MIESZKAŃ WG NORMY PN-ISO 9836:1997

NR	NAZWA	POWIERZCHNIA (m2)
A.2.03-1	HOL	4.33
A.2.03-2	SALON+ANEKS KUCHENNY	21.80
A.2.03-3	POKÓJ	12.10
A.2.03-4	POKÓJ	10.46
A.2.03-5	ŁAZIENKA	5.50
	RAZEM	54.19
A.2.03-6	TARAS	15.12

1. Powierzchnie pomieszczeń zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997.
2. Podane wymiary uwzględniają wykończenie ścian (tynku). Przyjęto grubość tynku 1,5cm.
3. Naruszenie elementów konstrukcji jest zabronione.
4. Niniejsza karta katalogowa nie stanowi wiążącego opisu technicznego prezentowanego lokalu.
5. Na etapie realizacji obiektu, mogą wystąpić korekty w powierzchni lokalu, wymiarów pomieszczeń i układzie scian.
6. Niniejsza karta katalogowa przedstawia przykładową aranżację mieszkania.

Rysunek objęty prawami autorskimi firmy:
DEDECO Spółka z o.o. "Warszawa" Sp.k.

Przedstawione plany nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawnych.

BIURO SPRZEDAŻY:
tel.(22) 370 25 21
ul.Korkowa 163A lokal nr 50
Warszawa
www.osiedleprzylesie.pl

DEDECO biuro architektoniczne
DEDECO Spółka z o.o. "Warszawa" Sp.k.
01-678 Warszawa, ul. Cząstkowska 32
T: +48 22 63 97 680, F: +48 22 63 97 682

LEGENDA INSTALACJI W MIESZKANIACH:

	- wypust 400V, 3-fazowy z puszką podtynkową zasilanie kuchenki,
RTV	- gniazdo RTV
T	- gniazdo 2xRJ45
PE	- wypust systemu połączeń wyrównawczych
	- wypust oświetleniowy ścienny
	- wypust oświetleniowy sufitowy
TSM	- tablica mieszkaniowa teletechniczna
TM	- tablica mieszkaniowa elektryczna
	- domofon lokalowy

	- wyłącznik 1-biegunowy, 10A, IP20
	- wyłącznik 1-biegunowy, szczelny 10A, IP44
	- wyłącznik 2-biegunowy, 10A, IP20
	- wyłącznik 2-biegunowy, szczelny 10A, IP44
	- wyłącznik schodowy, 10A, IP20
	- wyłącznik schodowy, szczelny 10A, IP44
	- łącznik krzyżowy

	- gniazdo pojedyńcze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20
	- dwa gniazda pojedyńcze 230V/16A z bolcem ochronnym, pod wspólną ramką, IP20
	- dwa gniazda pojedyńcze szczelne 230V/16A z bolcem ochronnym, pod wspólną ramką, IP44
	- gniazdo pojedyńcze szczelne 230V/16A z bolcem ochronnym, IP44
P	- zasilanie pralki
Z	- zasilanie zmywarki
L	- zasilanie lodówki
OSW	- zasilanie podświetlenia szafek
OK	- zasilanie okapu
PK	- zasilanie piekarnika

